

HIDROLIMPIADORAS **PROFESIONALES**



ROBUSTA HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA DISEÑADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MAS DUROS COMO LA LIMPIEZA DE GRANJAS, INDUSTRIAS, MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, ETC. FABRICADA EN ITALIA CON LOS MEJORES COMPONENTES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN QUE GARANTIZAN UNA LARGA VIDA Y LA MÁXIMA SEGURIDAD.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA MÁXIMA



- Bomba Interpump biela-cigüeñal con cabeza de latón y pistones cerámicos
- Motor a 1450 r.p.m. de alto rendimiento
- Transmisión mediante acoplamiento elástico
- Protección térmica del motor
- Control de máquina avanzado (ACDS)
- Desconexión automática después de 20 minutos inactiva
- Leds indicadores máquina lista y avería
- Control de horas con alerta de servicio
- Robusta estructura de acero tubular y capó en inox
- Lanza de alta presión con giratoria para manguera
- Manguera alta presión azul sin marcas
- Boquilla de abanico 15° alta presión con lanza
- 4 ruedas de Ø260 mm con freno de estacionamiento
- Filtro de agua
- 4 ganchos para manipulado con maquinaria

MODELO	REF.	Presión bar	Caudal l/min.	Potencia cv	Dimensión mm x mm x mm	Peso Kg
MAXIMA 200/15	518431	200	15	7,5	810x610x930	77
MAXIMA 200/21	518432	200	21	10	810x610x930	93
MAXIMA 200/30	518905	200	30	15	810x610x930	106

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE STX



- ACDS: control avanzado con parada retardada
- Bombas de biela con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor de 1450 rpm
- Tapa en acero inoxidable AISI 430
- Protección de acoplamiento motor / bomba con sistema especial de contención de lubricante
- Bombas de nueva generación, de alta eficiencia y reducido mantenimiento
- Válvula reguladora de presión
- Entrega de detergente a alta presión
- Tanque de agua de alimentación con válvula de flotador
- Filtro de agua que se puede inspeccionar desde el exterior de la máquina.
- Caldera con eficiencia superior al 89%
- Preventilación de la caldera
- Compruebe si hay fugas
- Señal LED por falta de combustible con parada caldera
- Apagado automático por falta de uso a los 20 min.
- Sistema antical regulable de 35 a 270 mml / h (MOD. STX PLUS)
- Mango de parachoques delantero
- Protección térmica del motor
- Dos ruedas libres y dos pivotantes con freno
- Memorización del tiempo de uso de la máquina con LED que señalan cuando se alcanza el período de "mantenimiento programado"
- Led de señalización "Máquina lista" y "Anomalías"
- Predisposición para enrollador de manguera (opcional)
- Control de llama con señal LED (mod. STX PLUS)

MODELO	REF.	Presión	Caudal	Potencia	Tensión	Dimensión	Peso	Temperatura	Depósito	
		bar	l/min.	cv	V	mm x mm x mm	Kg	°C	Gasoil Lt.	Detergente Lt.
STX 200/15	520091	200	230-400	8	400x3	956x9100x940	148	140	35	3

ACCESORIOS



Accesorias de máxima calidad y fabricación europea.



Enrollador de alta presión

MODELO	REF.
Boquilla turbo Ø 45	518887
Boquilla turbo Ø 65	518888
Enrollador de manguera	518433



Kit boquilla turbo con lanza



Ctra. Aguilafuente, 15
E40260 **Fuentepelayo**
(Segovia) España
T. +34 921 574 163

Carretera de Peñafiel, 7
E40200 **Cuellar**
(Segovia), España
T. +34 921 307 564

sistemasfernanz.com